

Voltel - DH 12 Close Front Silver
Voltel - DH 12 Close Front White



- КЛИМАТИК
- » DH 12 Close Front - 12000 btu
 - » Сплит система
 - » Фреон R-407C
 - » LCD дисплей
 - » BIO филтър
 - » 3 години гаранция

VOLTEL[®]
HOME APPLIANCES

Voltel - DH 12 Close Front Silver
Voltel - DH 12 Close Front White

Техническа спецификация

220-240V - 50Hz	
Хладилен агент:	R407C
Тип компресор:	RECHI
Капацитет охлаждане (Min./Nom.) Watt	3,380
Капацитет отопление (Min./Nom.)Watt	3,670
Изсушаване:	1.4 Liter/hr
Ниво на шум (вътр./външ.)dB:	42/50
Работни температури (отопл./охл.) °C:	-12/+43
Макс. височина(метри):	5
Макс. дължина(метри):	15
EER (охл./отопл.) (Nom.)Watt/Watt:	9.6 / 9.5
Енергиен клас (охл./отопл.)(Nom.)	C / D
Допълнително кол. газ над 5 метра (кг/м)	20
Running Current	
-Охлаждане (Min./Nom.) Amp.:	5,9
-Отопление (Min./Nom.) Amp.:	5,7
Ел. Консумация:	
-Охлаждане (Min./Nom.) Watt	1,29
-Отопление (Min./Nom.) Watt	1,27
Нето тегло - вътрешно/кг	9,6
- външно/кг	32,0
Размери -вътрешно/mm	815 x 182 x 298
(WxHxD) -външно/mm	720 x 532 x 245

“Аспи Ел” ООД, гр. Хасково, ул. “Търговска” 4
тел.: 038/ 609 500, факс: 038/ 609 516
e-mail: volta@voltelbg.com
www.voltel.bg

Voltel - DH 9BR
 Voltel - DH 12BR
 Voltel - DH 18BR
 Voltel - DH 24BR

Voltel - DH 9BR
 Voltel - DH 12BR
 Voltel - DH 18BR
 Voltel - DH 24BR

Техническа спецификация



- КЛИМАТИК**
- » DH 9BR - 9000btu
 - » DH 12BR - 12000btu
 - » DH 18BR - 18000btu
 - » DH 24BR - 24000btu
 - » R-407 LED display
 - » Сплит система
 - » 3 години гаранция



	Voltel DH9BR	Voltel DH12BR	Voltel DH18BR	Voltel DH24BR
220-240V - 50Hz				
Хладилен агент:	R407C	R407C	R407C	R407C
Тип компресор:	PANASONIC	PANASONIC	HITACHI	HITACHI
Капацитет охлаждане (Min./Nom.)Watt	2,943	3,372	5,279	6,745
Капацитет отопление (Min./Nom.)Watt	2,630	3,670	5,865	6,038
Изсушаване:	1.1liter/hr	1.4liter/hr	2.2liter/hr	2.7liter/hr
Ниво на шум (вътр./външ.):	35/45	38/49	45/55	47/59
Работни температури (отопл./охл.) °C :	-12/+43	-12/+43	-12/+43	-12/+43
Макс. Височина(метри):	3	5	5	5
Макс. Дължина(метри):	10	15	15	15
EER (охл./отопл.) (Nom.)Watt/Watt:	9.6/10.1	9.6/9.5	9.6/10.1	9.6/9.1
Енергиен клас (охл./отопл.)(Nom.)	A/B	A/B	A/B	A/B
Допълнително кол. газ над 5 метра (кг/м)	20	20	30	30
Running Current				
-Охлаждане (Min./Nom.) Amp.:	4.0	5.2	8.3	10.7
-Отопление (Min./Nom.) Amp.:	4.1	5.9	8.7	11.8
Ел. Консумация:				
-Охлаждане (Min./Nom.) Watt	885	1,200	1.9	2,430
-Отопление (Min./Nom.) Watt	895	1,315	2.0	2,650
Нето топло				
- вътрешно/кг	9.6	9.6	15.0	15.0
- външно/кг	28.0	32.0	46.0	63.0
Размери				
-вътрешно/mm (WxHxD)	815x182x298	815x182x298	1080x204x275	1080x204x276
-външно/mm	720x532x245	720x532x245	811x619x320	911x619x320

“Аспи Ел” ООД, гр. Хасково, ул. “Търговска” 4
 тел.: 038/ 609 500, факс: 038/ 609 516
 e-mail: volta@voltelbg.com
 www.voltel.bg

Voltel - DH 9AD
 Voltel - DH 12AD
 Voltel - DH 18AD
 Voltel - DH 24AD



- КЛИМАТИК**
- » DH 9AD - 9000btu
 - » DH 12AD - 12000btu
 - » DH 18AD - 18000btu
 - » DH 24AD - 24000btu
 - » R-407 LED display
 - » Сплит система
 - » 3 години гаранция



Voltel - DH 9AD
 Voltel - DH 12AD
 Voltel - DH 18AD
 Voltel - DH 24AD

Техническа спецификация

	Voltel DH9AD	Voltel DH12AD	Voltel DH18AD	Voltel DH24AD
220-240V - 50Hz				
Хладилен агент:	R407C	R407C	R407C	R407C
Тип компресор:	PANASONIC	PANASONIC	HITACHI	HITACHI
Капацитет охлаждане (Min./Nom.) Watt	2,943	3,372	5,279	6,745
Капацитет отопление (Min./Nom.)Watt	2,630	3,670	5,865	6,038
Изсушаване:	1.1liter/hr	1.4liter/hr	2.2liter/hr	2.7liter/hr
Ниво на шум (вътр./външ.)dB:	35/45	38/49	45/55	47/59
Работни температури (отопл./охл.) °C:	-12/+43	-12/+43	-12/+43	-12/+43
Макс. височина(метри):	3	5	5	5
Макс. дължина(метри):	10	15	15	15
EER (охл./отопл.) (Nom.)Watt/Watt:	9.6/10.1	9.6/9.5	9.6/10.1	9.6/9.1
Енергиен клас (охл./отопл.)(Nom.)	A/B	A/B	A/B	A/B
Допълнително кол. газ над 5 метра (кг/м)	20	20	30	30
Running Current				
-Охлаждане (Min./Nom.) Amp.:	4.0	5.2	8.3	10.7
-Отопление (Min./Nom.) Amp.:	4.1	5.9	8.7	11.8
Ел. Консумация:				
-Охлаждане (Min./Nom.) Watt	885	1.200	1.9	2.430
-Отопление (Min./Nom.) Watt	895	1.315	2.0	2.650
Нето тегло - вътрешно/кг	9.6	9.6	15.0	15.0
- външно/кг	28.0	32.0	46.0	63.0
Размери -вътрешно/mm (WxHxD)	815x182x298	815x182x298	1080x204x275	1080x204x276
-външно/mm	720x532x245	720x532x245	811x619x320	911x619x320

“Аспи Ел” ООД, гр. Хасково, ул. “Търговска” 4
 тел.: 038/ 609 500, факс: 038/ 609 516
 e-mail: volta@voltelbg.com
 www.voltel.bg

INVERTER TYPE

Voltel - VLI - 10GW/FBR

Voltel - VLI - 12GW/FBR



КЛИМАТИК INVERTER

- » Сплит система
- » VLI 10GW/FBR - 10 000btu
- » VLI 12GW/FBR - 12 000 btu
- » Фреон R410A
- » LCD display
- » 5 режима на работа
- » Компресор Toshiba
- » 3 години гаранция



Voltel - VLI - 10GW/FBR

Voltel - VLI - 12GW/FBR

Техническа спецификация

	VLI-10GW/FBR	VLI-12GW/FBR
220-240V - 50 Hz		
Хладилен агент	R410A	R410A
Капацитет охлаждане (Min./Nom.) Watt	2800	3200
Капацитет отопление (Min./Nom.) Watt	3200	4000
Въздушен поток m ³ /h	450	450
Ниво на шум:		
Вътрешно dB(A)	40	42
Външно dB(A)	50	52
Rated Current:		
Охлаждане (Min./Nom.) Amp.	3.1	3.5
Отопление (Min./Nom.) Amp.	3.8	4.73
Ел. Консумация:		
Охлаждане (Min./Nom.) Watt	715	810
Отопление (Min./Nom.) Watt	735	820
Размери:		
Втрешно /мм	810x195x270	800x270x190
Външно /мм	830x260x530	830x260x530
Нето тегло:		
Вътрешно /кг	11.2	11.2
Външно /кг	35	35

“Аспи Ел” ООД, гр. Хасково, ул. “Търговска” 4
тел.: 038/ 609 500, факс: 038/ 609 516
e-mail: volta@voltelbg.com
www.voltel.bg

INVERTER TYPE

Voltel - VLI - 14GW/GZBR



КЛИМАТИК INVERTER

- » Сплит система
- » VLI 14GW/GZBR - 14 000btu
- » Фреон R410A
- » Компресор Toshiba
- » 3 години гаранция



Voltel - VLI - 14GW/GZBR

Техническа спецификация

220-240V - 50 Hz	
Хладилен агент	R410A
Капацитет охлаждане (Min./Nom.) Watt	3700
Капацитет отопление (Min./Nom.) Watt	4500
Въздушен поток m ³ /h	500
Ниво на шум:	
Вътрешно dB(A)	42
Външно dB(A)	55
Rated Current:	
Охлаждане (Min./Nom.) Amp.	3.5
Отопление (Min./Nom.) Amp.	4.73
Ел. Консумация:	
Охлаждане (Min./Nom.) Watt	1055
Отопление (Min./Nom.) Watt	1100
Размери:	
Втрешно /мм	790x280x195
Външно /мм	830x260x520
Нето тегло:	
Вътрешно /кг	11,2
Външно /кг	35

“Аспи Ел” ООД, гр. Хасково, ул. “Търговска” 4
тел.: 038/ 609 500, факс: 038/ 609 516
e-mail: volta@voltelbg.com
www.voltel.bg

Voltel - VL - 70LW
Voltel - VL - 120LW



- КЛИМАТИК**
- » VL - 70LW - 24000btu
 - » DVL - 120LW - 48000btu
 - » R-407 C
 - » Клас B
 - » 5 режима на работа
 - » 3 години гаранция



Voltel - VL - 70LW
Voltel - VL - 120LW

Техническа спецификация

	Voltel VL - 70LW	Voltel VL - 120LW
220-240V - 50 Hz		
Хладилен агент	R407C	R407C
Капацитет охлаждане (Min./Nom.) Watt	7000	12000
Капацитет отопление (Min./Nom.) Watt	7700	13000
Въздушен поток m ³ /h	1150	1600
Ниво на шум:		
Вътрешно dB(A)	54	55
Външно dB(A)	56	65
Rated Current:		
Охлаждане (Min./Nom.) Amp.	7.0	12.0
Отопление (Min./Nom.) Amp.	7.7	13.0
Ел. Консумация:		
Охлаждане (Min./Nom.) Watt	2.400	4.07
Отопление (Min./Nom.) Watt	2.600	4.4
Размери:		
Втрешно /мм	1795x545x270	1795x565x400
Външно /мм	930x330x730	985x355x1030
Нето тегло:		
Вътрешно /кг	45	53
Външно /кг	61	95

“Аспи Ел” ООД, гр. Хасково, ул. “Търговска” 4
тел.: 038/ 609 500, факс: 038/ 609 516
e-mail: volta@voltelbg.com
www.voltel.bg